

Hausdatenblatt

Kundenhaus	Boneberg
Entwurf:	WeberHaus Baureihe Sunshine 310
Wohnfläche gesamt:	186 m ²
EG:	104 m ²
DG:	82 m ²
Außenmaße:	13,22 m x 10,98 m
Bauweise:	Holzfertigbauweise, ÖvoNatur Therm Wandstärke 36 cm; Edelputz 3 mm stark, vollflächiger Grundierungsputz, Armierung, Holzfaserdämmplatte 160 mm stark, mineralische Dämmung 160 mm stark, Holzfachwerk, Holzwerkstoffplatte, Dampfbremsvlies, Gipsplatte
U-Wert-Außenwand:	0,12 W/m ² K
Fassade:	Putz Graubraunton 16046 Sto, teilweise Holzverschalt
Dach:	Satteldach
U-Wert Dach:	0,15 W/m ² K
Dachneigung:	28°
Kniestock:	222
Fenster:	Holz-Alufenster mit 3-fach-Wärmeschutzverglasung braun/kiefer natur lasiert
Schallschutz:	50 dB
Haustechnik:	Frischluf-Wärmetechnik mit Wärmerückgewinnung - über eine Luft / Luft Wärmepumpe und Brauchwasser-Wärmepumpe 300 ltr, Fußbodenheizung, Photovoltaik-Anlage (Bauherrenleistung)
Endenergiebedarf:	10,7 kWh/m ² a (KfW- Effizienzhaus 40 Plus)
Primärenergiebedarf:	19,2 kWh/m ² a max. zulässig 29,3 kWh/m ² a
Keller:	Haus auf Bodenplatte
Architekt:	Rolf Kaiser, Kressbronn
Bemerkungen:	Sitzfenster, Wäscheabwurfschacht, Sauna, Carport/Garage (Bauherrenleistung)
Lieferradius:	DEU, CH, GB, IRL, LUX, BEL, NLD, FRA
Hersteller:	WeberHaus GmbH & Co. KG Am Erlenpark 1 77866 Rheinau-Linx Internet: www.weberhaus.de E-Mail: info@weberhaus.de